

## **Hinweise zur Datenanlieferung:**

Sollten Sie sich für einen Auftrag an unsere Druckerei entscheiden, möchten wir Sie bitten, die folgenden Hinweise zu beachten:

- Idealerweise liefern Sie uns Ihre Druckdaten in einem geschlossenen Dateiformat (z.B. PDF) und mit eindeutiger Dateibezeichnung auf CD/DVD/Stick oder per Email. PDF-Dateien für den Druck sollten keine Formularfelder oder Kommentare enthalten. Verwendete Schriften und Abbildungen müssen in die Datei eingebettet sein (gegebenenfalls bitte die Fonts mitliefern). Bitte lassen Sie uns Abbildungen zusätzlich gesondert als Einzeldatei zukommen.
- Die Bildauflösung sollte mindestens 300 dpi bei Farb- und Graustufenbildern bzw. 1200 dpi bei Strichbildern (rein schwarze und weiße Pixel) betragen. Der maximale Farbauftrag beträgt 300 %, die Tonwertzunahme 10 %.
- Wir drucken in CMYK und in Sonderfarben nach Pantone und HKS. Bitte wandeln Sie alle Abbildungen in den entsprechenden Farbraum um (CMYK, Sonderfarbe, Graustufen) und löschen Sie alle nicht verwendeten Farben aus der Datei.
- Schwarzen Text sollten Sie auf „Überdrucken“ stellen und immer als 100 % black (nicht vierfarbig) anlegen. Die Farben aller anderen Schriften und Abbildungen müssen vierfarbig angelegt sein (CMYK), sofern es sich um einen 4-Farb-Druck handelt. Im einfarbigen Druck (s/w) können nur schwarz bzw. Graustufen verwendet werden.
- Das Dokumentformat sollte im Layoutprogramm in der Größe des Endproduktes angelegt werden. Der Beschnitt beträgt mind. 2 mm, wenn Tonwertflächen, Bilder oder Elemente bis an den Rand des Nettoformats laufen, und sollte bereits im Layout angelegt sein.
- Bei der Arbeit mit Ebenen muss sich der Text auf der obersten Ebene befinden. Transparenzen und Haarlinien sollten vermieden werden, die Mindestlinienstärke beträgt 0,3 Punkt

Für Rückfragen aller Art und Unterstützung in allen Arbeitsschritten vor dem Druck stehen wir gerne zur Verfügung!